



NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím lampy si pozorně přečtěte návod k použití.



PRODUKTOVÝ LIST

Poznámka: Obrázky produktu jsou pouze orientační. Obrázek produktu může být zobrazen s drobnými rozdíly oproti skutečnému výrobku.




SESTAVENÍ LAMPY

Výrobek je dodáván v rozloženém stavu. Sestavte jej podle obrázku výše – spojte lampu s klipem.

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Vložte konektor napájecího adaptéru do patice za svítidlem. Upozornění: Používejte pouze originální napájecí zdroj, nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozbočovač, v takovém případě může výrobek fungovat nestandardně. Nepoužívejte adaptér, který neodpovídá výstupu 12V. Pokud světla blikají nebo jsou hlučná, včas zkontrolujte napájení. Nespojujte kovový bod adaptéru s jinými kovy, jinak může dojít k trvalému poškození výrobku nebo k nebezpečnému poškození. Příložený adaptér je určen pouze pro tento výrobek a není určen pro jiné použití.



NASTAVENÍ JASU

Tři nastavení teploty barev: Jedním kliknutím přepínáte mezi teplotami barev, přecházíte mezi přirozeným světlem, studeným světlem, teplým světlem a vypnutím světla. Plynulé stmívání: když je světlo zapnuté, podržte tlačítko pro postupné zvyšování jasu, podržte tlačítko znovu pro snížení jasu.

NASTAVENÍ ÚHLU OSVĚTLENÍ

Rameno lampy nastavte vertikálně dle potřeby osvětlení plochy do jakéhokoliv úhlu od 0 - 90°.


ÚHEL OSVĚTLENÍ VÝROBKU

Při nastavování ramene svítidla přidržujte základnu rukou a nastavte si správný úhel svícení.

Upozornění: Přílišné nastavování či nastavení ramene mimo stanovený rozsah úhlu může vést k poškození pohyblivého ramene.

SOUČÁSTÍ BALENÍ

Stolní lampička, klip, adaptér, uživatelský manuál



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál: ABS + PP
Počet LED diod: SMD2835 36 ks
Světelný tok: 3000K-300lm / 4200K-800lm / 5000K-500lm Barva světla: CCT 3000K/4200K/5000K (teplá/přirozená/studená)
Maximální spotřeba energie: 7,5W
Příkon: DC 12V / 1A
Vstupní napětí: 220-230 VAC, 50/60Hz
Provozní teplota: 0-40°C
CRI(Ra) Index podání barev: >80 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Žáruční doba: 2 roky
Stupeň krytí: IP 20
Stmívatelné
Certifikace: CE
Rozměry svítidla: 7,5 x 61,5 x 13,5

VAROVÁNÍ

Čištění povrchu - otřete lampičku suchou, měkkou bavlněnou tkaninou, nepoužívejte žádné jiné čisticí prostředky.

Zdroj světla je nenahraditelný.

Pokud dojde k poruše výrobku, neopravujte, ani nerozebírejte výrobek sami, mohlo by dojít k mechanickému poškození a výrobek ztrácí nárok na reklamční řízení.

ZÁRUKA PRODUKTU

Žáruční servis tohoto výrobku je přísně v souladu s předpisy pro spotřebitele a zákonem o kvalitě výrobků v České republice.

Žáruční podmínky:

Žárka na produkt zaniká v případě: Neoprávněné údržby, nesprávného použití, dojde-li k mechanickému poškození jakékoli části výrobku, nasátí či znehodnocení tekutinou, pozměnění či roztrhání produktového štítku, nebo zcela bez produktového štítku.

Překročení doby platnosti záruky; (2 roky)

Škody způsobené vyšší mocí;

Selhání výkonu způsobené člověkem

LIKVIDACE

Výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

OBSAH ŠKODLIVÝCH LÁTEK


Materiál	Hazardous substance					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Metal	X	○	○	○	○	○
Plastic	○	○	○	○	○	○
Wire	○	○	○	○	○	○
PCBA board	○	○	○	○	○	○

The form is based on standard of SJ/T 11364:
○ : The hazardous substance is under the limit of the standard of GB/T 26572 in all homogeneous material of the component.
x : The hazardous substance is in excess of the standard of GB/T 26572 in at least one homogeneous material of the component

Formulář vychází z normy SJ/T 11364.
○ - Nebezpečná látka je pod limitem normy GB/T 26572
x - Nebezpečná látka překračuje normu GB/T 26572 alespoň v jedné homogenní složce.


NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím lampy si pozorne prečítajte návod na použitie.



PRODUKTOVÝ LIST

Poznámka: Obrázky produktu sú len orientačné.
Obrázok produktu sa môže od skutočného výrobku mierne líšiť.



MONTÁŽ LAMPY

Výrobok je dodávaný v rozloženom stave. Zložte ho podľa obrázku vyššie – spojte lampu s klipom.

PRIPOJENIE NAPÁJANIA

Vložte konektor napájacieho adaptéru do patice za svítidlem. Upozornění: Používejte pouze originální napájecí zdroj, nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozbočovač, v takovém případě může výrobek fungovat nestandardně. Nepoužívejte adaptér, který neodpovídá výstupu 12 V. Pokud světla blikají nebo jsou hlučná, včas zkontrolujte napájení. Nespojujte kovový bod adaptéru s jinými kovy, jinak může dojít k trvalému poškození výrobku nebo k nebezpečnému poškození. Příložený adaptér je určen pouze pro tento výrobek a není určen pro jiné použití.

NASTAVENÍ JASU

Tři nastavení teploty barev: Jedním kliknutím přepínáte mezi teplotami barev, přecházíte mezi přirozeným světlem, studeným světlem, teplým světlem a vypnutím světla. Plynulé stmívání: když je světlo zapnuté, podržte tlačítko pro postupné zvyšování jasu, podržte tlačítko znovu pro snížení jasu.

NASTAVENÍ ÚHLU OSVĚTLENÍ

Rameno lampy nastavte vertikálně dle potřeby osvětlení plochy do jakéhokoliv úhlu od 0 - 90°.

ÚHEL OSVĚTLENÍ VÝROBKU

Při nastavování ramene svítidla přidržujte základnu rukou a nastavte si správný úhel svícení.

Upozornění: Přílišné nastavování či nastavení ramene mimo stanovený rozsah úhlu může vést k poškození pohyblivého ramene.

SÚČASŤ BALENIA

Stolná lamp, klip, adaptér, používateľská príručka

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Materiál: ABS + PP
Počet LED diód: SMD2835 36 ks
Svetelný tok: 3000k - 300lm / 4200K - 800lm / 5000K - 500lm Farba svetla: CCT 3000K/4200K/5000K (teplá/prirodzená/studená)
Maximálna spotreba energie: 7,5W
Príkon: DC 12V / 1A
Vstupné napätie: 220-230 VAC, 50/60 Hz
Prevádzková teplota: 0-40 °C
CRI(Ra) Index podania farieb: >80 (denné svetlo má hodnotu Ra 100)
Žiarúčn doba: 2 roky
Stupeň krytia: IP 20
Stmievateľné
Certifikácia: CE
Rozmery svietidla: 7,5 x 61,5 x 13,5

VAROVANIE

Čistenie povrchu - lampu utrite suchou, mäkkou bavlnenou utierkou, nepoužívajte žiadne iné čistiace prostriedky.

Svetelný zdroj je nenahraditeľný.

V prípade poruchy výrobku ho neopravujte ani nerozoberajte, mohlo by dôjsť k mechanickému poškodeniu a výrobok stratí nárok na reklamáciu.

ZÁRUKA NA VÝROBK

Záručný servis tohto výrobku je prísne v súlade s predpismi pre spotrebiteľov a zákonom o kvalite výrobkov v Českej republike.

Záručné podmienky:

Záruka na produkt zaniká v prípade: Neoprávnená údržba, nesprávne použitie, mechanické poškodenie akejkoľvek časti výrobku, nasatie alebo znehodnotenie tekutinou, zmenený alebo roztrhaný produktový štítok alebo úplná absencia produktového štítku.

Prekročenie doby platnosti záruky; (2 roky)

Poškodenie spôsobené vyššou mocou;

Porucha spôsobená človekom

LIKVIDÁCIA

Výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Pre správnu likvidáciu výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

OBSAH ŠKODLIVÝCH LÁTEK

Materia	Hazardous substance					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Metal	X	○	○	○	○	○
Plastic	○	○	○	○	○	○
Wire	○	○	○	○	○	○
PCBA board	○	○	○	○	○	○


The form is based on standard of SJ/T 11364:
○ : The hazardous substance is under the limit of the standard of GB/T 26572 in all homogeneous material of the component.
X : The hazardous substance is in excess of the standard of GB/T 26572 in at least one homogeneous material of the component

Formulár vychádza z normy SJ/T 11364..

o - Nebezpečná látka je pod limitom normy. GB/T 26572
x - Nebezpečná látka prekračuje normu GB/T 26572 aspoň v jednej homogénnej zložke.


NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím lampy si pozorně přečtěte návod k použití.



PRODUCT SHEET

Note: Product images are for illustrative purposes only. The product image may differ slightly from the actual product.



ASSEMBLING THE LAMP

The product is delivered unassembled. Assemble it according to the picture above – connect the lamp with the clip.

POWER CONNECTION

Insert the power adapter connector into the socket behind the light fixture. Warning: Use only the original power supply; do not use an extension cord or splitter, as this may cause the product to operate abnormally. Do not use an adapter that does not correspond to the 12 V output. If the lights flicker or are noisy, check the power supply in good time. Do not connect the metal point of the adapter to other metals, as this may cause permanent damage to the product or dangerous damage. The included adapter is only intended for this product and is not intended for other uses.

BRIGHTNESS SETTING

Three color temperature settings: With one click, you can switch between color temperatures, switching between natural light, cool light, warm light, and turning the light off.

Smooth dimming: when the light is on, hold the button to gradually increase the brightness, hold the button again to decrease the brightness.

LIGHTING ANGLE ADJUSTMENT

Adjust the lamp arm vertically to any angle from 0 to 90° as required for the area to be illuminated.

PRODUCT LIGHTING ANGLE

When adjusting the lamp arm, hold the base with your hand and set the correct lighting angle.

Warning: Excessive adjustment or adjustment of the arm outside the specified angle range may damage the movable arm.

PACKAGE CONTENTS

Table lamp, clip, adapter, user manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material: ABS + PP
Number of LEDs: SMD2835 36 pcs
Luminous flux: 3000k - 300lm / 4200K - 800lm / 5000K - 500lm Light color
CCT: 3000K/4200K/5000K (warm/natural/cool)
Maximum power consumption: 7.5W
Power input: DC 12V / 1A
Input voltage: 220-230 VAC, 50/60 Hz
Operating temperature: 0-40 °C
CRI(Ra) Color rendering index: >80 (daylight has a Ra value of 100)
Warranty period: 2 years
Protection rating: IP 20
Dimmable
Certification: CE
Lamp dimensions: 7.5 x 61.5 x 13.5

WARNING

Surface cleaning - wipe the lamp with a dry, soft cotton cloth; do not use any other cleaning agents.

The light source is not replaceable.

If the product malfunctions, do not repair or disassemble the product yourself, as this may cause mechanical damage and the product will lose its right to a warranty claim.

PRODUCT WARRANTY

The warranty service for this product is strictly in accordance with consumer regulations and product quality laws in the Czech Republic.

Warranty conditions:

The product warranty is void in the event of: Unauthorized maintenance, improper use, mechanical damage to any part of the product, absorption or contamination by liquids, altered or torn product label, or complete absence of the product label.

Exceeding the warranty period (2 years)

Damage caused by force majeure;

Performance failure caused by human error

DISPOSAL

The product must not be disposed of with municipal waste. For proper disposal, return the product to the designated collection points. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

CONTENT OF HARMFUL SUBSTANCES


Material	Hazardous substance					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Metal	X	○	○	○	○	○
Plastic	○	○	○	○	○	○
Wire	○	○	○	○	○	○
PCBA board	○	○	○	○	○	○

The form is based on standard of SJ/T 11364:
○ : The hazardous substance is under the limit of the standard of GB/T 26572 in all homogeneous material of the component.
X : The hazardous substance is in excess of the standard of GB/T 26572 in at least one homogeneous material of the component




NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím lampy si pozorně přečtete návod k použití.



PRODUKTBLATT

Hinweis: Die Produktabbildungen dienen nur zur Orientierung. Das Produktbild kann geringfügige Abweichungen vom tatsächlichen Produkt aufweisen.



ZUSAMMENBAU DER LAMPE

Das Produkt wird zerlegt geliefert. Bauen Sie es gemäß der Abbildung oben zusammen – verbinden Sie die Lampe mit dem Clip.

STROMANSCHLUSS

Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse hinter der Leuchte. Achtung: Verwenden Sie nur das Original-Netzteil, keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen, da das Produkt sonst nicht ordnungsgemäß funktioniert. Verwenden Sie kein Netzteil, der nicht für eine Ausgangsspannung von 12 V ausgelegt ist. Wenn die Leuchten blinken oder Geräusche machen, überprüfen Sie rechtzeitig die Stromversorgung. Verbinden Sie den Metallpunkt des Adapters nicht mit anderen Metallen, da dies zu dauerhaften Schäden am Produkt oder zu gefährlichen Beschädigungen führen kann. Der mitgelieferte Adapter ist nur für dieses Produkt bestimmt und nicht für andere Zwecke geeignet.

EINSTELLUNG DER HELLIGKEIT

Drei Farbtemperatureinstellungen: Mit einem Klick können Sie zwischen den Farbtemperaturen wechseln und zwischen natürlichem Licht, kaltem Licht, warmem Licht und ausgeschaltetem Licht wählen. Stufenloses Dimmen: Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeit schrittweise zu erhöhen, halten Sie die Taste erneut gedrückt, um die Helligkeit zu verringern.

EINSTELLUNG DES BELEUCHTUNGSWINKELS

Stellen Sie den Lampenarm je nach Beleuchtungsbedarf vertikal in einen beliebigen Winkel zwischen 0 und 90° ein.


BELEUCHTUNGSWINKEL DES PRODUKTS

Halten Sie beim Einstellen des Lampenarms die Basis mit der Hand fest und stellen Sie den richtigen Beleuchtungswinkel ein.

Achtung: Eine zu starke Einstellung oder eine Einstellung des Arms außerhalb des festgelegten Winkelbereichs kann zu einer Beschädigung des beweglichen Arms führen.

LIEFERUMFANG

Tischlampe, Clip, Adapter, Bedienungsanleitung



TECHNISCHE DATEN

Material: ABS + PP
Anzahl der LEDs: SMD2835 36 Stück
Lichtstrom: 3000k - 300lm / 4200K - 800lm / 5000K - 500lm Lichtfarbe : CCT 3000K/4200K/5000K (warm/natürlich/kalt)
Maximaler Stromverbrauch: 7,5W
Leistungsaufnahme: DC 12V / 1A
Eingangsspannung: 220-230 VAC, 50/60 Hz
Betriebstemperatur: 0-40 °C
CRI(Ra) Farbwiedergabeindex: >80 (Tageslicht hat einen Ra-Wert von 100)
Garantiezeit: 2 Jahre
Schutzart: IP 20
Dimmbar
Zertifizierung: CE
Abmessungen der Leuchte: 7,5 x 61,5 x 13,5

WARNUNG

Reinigung der Oberfläche – Wischen Sie die Lampe mit einem trockenen, weichen Baumwolltuch ab, verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel. Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Bei einer Störung des Produkts reparieren oder zerlegen Sie das Produkt nicht selbst, da dies zu mechanischen Beschädigungen führen kann und das Produkt seine Reklamationsberechtigung verliert.

PRODUKTGARANTIE

Der Garantieservice für dieses Produkt erfolgt streng nach den Verbraucherschutzbestimmungen und dem Produktqualitätsgesetz der Tschechischen Republik.

Garantiebedingungen:

Die Produktgarantie erlischt in folgenden Fällen: Unbefugte Wartung, unsachgemäße Verwendung, mechanische Beschädigung eines Teils des Produkts, Eindringen oder Verunreinigung durch Flüssigkeiten, veränderte oder zerrissene Produktetiketten oder vollständig fehlende Produktetiketten. Überschreitung der Garantiefrist (2 Jahre)

Schäden durch höhere Gewalt;

Durch Menschen verursachte Leistungsstörungen

ENTSORGUNG

Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts geben Sie es bitte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

GEFÄHRLICHE INHALTSSTOFFE


Material	Hazardous substance					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Metal	X	○	○	○	○	○
Plastic	○	○	○	○	○	○
Wire	○	○	○	○	○	○
PCBA board	○	○	○	○	○	○

The form is based on standard of SJ/T 11364:
○ : The hazardous substance is under the limit of the standard of GB/T 26572 in all homogeneous material of the component.
x : The hazardous substance is in excess of the standard of GB/T 26572 in at least one homogeneous material of the component

Das Formular basiert auf der Norm SJ/T 11364.
○ – Der gefährliche Stoff liegt unter dem Grenzwert der Norm. GB/T 26572
x – Der gefährliche Stoff überschreitet die Norm GB/T 26572 in mindestens einem homogenen Bestandteil.


NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím lampy si pozorně přečtete návod k použití.



TERMÉKLEÍRÁS

Megjegyzés: A termékek képei csak tájékoztató jellegűek. A termék képe kis eltéréseket mutathat a valós terméktől.



A LÁMPA ÖSSZESZERELÉSE

A termék szétszerelt állapotban kerül kiszállításra. Szerelje össze a fenti ábra szerint – csatlakoztassa a lámpát a kliphez.

TÁPELLÁTÁS CSATLAKOZTATÁSA

Helyezze a tápegység csatlakozóját a lámpa hátulján található aljzatba. Figyelem: Csak eredeti tápegységet használjon, ne használjon hosszabbítót vagy elosztót, mert a termék nem fog megfelelően működni.

Ne használjon olyan adaptert, ha az nem felel meg a 12 V kimeneti feszültségnek. Ha a lámpák villognak vagy zajosak, időben ellenőrizze az áramellátást. Ne érintse meg az adapter fém alkatrészeit más fémekkel, mert ez a termék maradandó károsodásához vagy veszélyes sérülésekhez vezethet. A mellékelt adapter kizárólag ehhez a termékhez készült, más célra nem használható.

FÉNYERŐ BEÁLLÍTÁSA

Három szín hőmérséklet beállítás: Egy kattintással válthat a szín hőmérsékletek között, válthat természetes fény, hideg fény, meleg fény és a fény kikapcsolása között.

Folyamatos fényerő szabályozás: amikor a fény be van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombot a fényerő fokozatos növeléséhez, tartsa lenyomva a gombot újra a fényerő csökkentéséhez.

A MEGVILÁGÍTÁS SZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A lámpa karját függőlegesen állítsa be a megvilágítandó felület igényei szerint 0 és 90° közötti bármely szögbe.

A TERMÉK MEGVILÁGÍTÁSÁNAK SZÖGE

A lámpa karjának beállításakor tartsa a lámpa talpát a kezével, és állítsa be a megfelelő megvilágítási szöget.

Figyelem: A kar túlzott beállítása vagy a megadott szögtartományon kívüli beállítás a mozgatható kar megrongálódásához vezethet.

A CSOMAG TARTALMA

Asztali lámpa, klip, adapter, felhasználói kézikönyv

MŰSZAKI ADATOK

Anyag: ABS + PP

LED-ek száma: SMD2835 36 db

Fényáram: 3000k - 300lm / 4200K - 800lm / 5000K - 500lm Fény színe

: CCT 3000K/4200K/5000K (meleg/természetes/hideg)

Maximális energiafogyasztás: 7,5W

Teljesítmény: DC 12V / 1A

Bemeneti feszültség: 220-230 VAC, 50/60 Hz

Üzemi hőmérséklet: 0-40 °C

CRI(Ra) Színvisztaadási index: >80 (a nappali fény Ra értéke 100)

Garancia: 2 év

Védettségi fokozat: IP 20

Fényerő szabályozható

Tanúsítás: CE

A lámpatest méretei: 7,5 x 61,5 x 13,5

FIGYELMEZTETÉS

A felület tisztítása - törölje le a lámpát száraz, puha pamutszövetel, ne használjon más tisztítószerket.

A fényforrás nem cserélhető.

Ha a termék meghibásodik, ne javítsa és ne szerelje szét a terméket, mert mechanikai sérülés léphet fel, és a termék elveszíti a reklamációs jogát.

TERMÉK GYÁRTÁSI GARANCIA

A termék garanciális szervizelése szigorúan megfelel a fogyasztói jogszabályoknak és a termékek minőségéről szóló törvénynek a Cseh Köztársaságban.

Garanciális feltételek:

A termékre vonatkozó garancia megszűnik az alábbi esetekben: jogosulatlan karbantartás, helytelen használat, a termék bármely részének mechanikai sérülése, folyadék beszívása vagy értéktelenítése, a termékcímke megváltoztatása vagy elszakítása, vagy a termékcímke teljes hiánya.

A garancia időtartamának lejártával (2 év)

Erőhatalom által okozott károk;

Emberi beavatkozás okozta teljesítményromlás

MEGSEMISÍTÉS

A terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A termék megfelelő megsemmisítése érdekében adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148 KÁROS ANYAGOK TARTALMA


Materia	Hazardous substance					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Metal	X	O	O	O	O	O
Plastic	O	O	O	O	O	O
Wire	O	O	O	O	O	O
PCBA board	O	O	O	O	O	O

The form is based on standard of SJ/T 11364:
 O : The hazardous substance is under the limit of the standard of GB/T 26572 in all homogeneous material of the component.
 X : The hazardous substance is in excess of the standard of GB/T 26572 in at least one homogeneous material of the component

Az úrlap az SJ/T 11364 szabványon alapul.
 o – A veszélyes anyag a szabványban meghatározott határérték alatt van. GB/T 26572
 x – A veszélyes anyag legalább egy homogén összetevőjében meghaladja a GB/T 26572 szabványban meghatározott határértéket.


NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím lampy si pozorně přečtete návod k použití.




KARTA PRODUKTU

Uwaga: Zdjęcia produktu mają charakter wyłącznie poglądowy. Zdjęcie produktu może różnić się nieznacznie od rzeczywistego produktu.



MONTAŻ LAMPY

Produkt jest dostarczany w stanie rozłożonym. Złóż go zgodnie z powyższym rysunkiem – połącz lampę z klipsem.



PODŁĄCZENIE ZASILANIA

Włóż tyłek zasilacza do gniazda za oprawę oświetleniową. Uwaga: Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza, nie używaj przedłużacza ani rozgałęźnika, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

Nie używaj zasilacza, który nie odpowiada wyjściu 12 V. Jeśli światła migają lub są głośne, należy sprawdzić zasilanie. Nie łącz metalowego punktu adaptera z innymi metalami, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie produktu lub niebezpieczne uszkodzenie. Dołączony adapter jest przeznaczony wyłącznie do tego produktu i nie jest przeznaczony do innych zastosowań.

REGULACJA JASNOŚCI

Trzy ustawienia temperatury barwowej: Jednym kliknięciem przełączasz między temperaturami barwowymi, przechodząc między światłem naturalnym, zimnym, ciepłym i wyłączonym.

Płynne ściemnianie: gdy światło jest włączone, przytrzymaj przycisk, aby stopniowo zwiększać jasność, przytrzymaj przycisk ponownie, aby zmniejszyć jasność.

USTAWIENIE KĄTA OŚWIETLENIA

Ramię lampy można ustawić pionowo w dowolnym kącie od 0 do 90° w zależności od potrzeb oświetlenia powierzchni.

KĄT OŚWIETLENIA PRODUKTU

Podczas ustawiania ramienia lampy należy przytrzymać podstawę ręką i ustawić odpowiedni kąt świecenia.

Uwaga: Nadmierna regulacja lub ustawienie ramienia poza określonym zakresem kątów może spowodować uszkodzenie ruchomego ramienia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Lampa stołowa, klips, adapter, instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

Materiał: ABS + PP

Liczba diod LED: SMD2835 36 szt.

Strumień świetlny: 3000k - 300lm / 4200K - 800lm / 5000K - 500lm Kolor światła: CCT 3000K/4200K/5000K (ciepły/naturalny/zimny)

Maksymalny pobór mocy: 7,5W

Pobór mocy: DC 12 V / 1 A

Napięcie wejściowe: 220-230 V AC, 50/60 Hz

Temperatura pracy: 0-40 °C

CRI (Ra) Indeks oddawania barw: >80 (światło dzienne ma wartość Ra 100)

Okres gwarancji: 2 lata

Stopień ochrony: IP 20

Możliwość ściemniania

Certyfikaty: CE

Wymiary oprawy: 7,5 x 61,5 x 13,5

OSTRZEŻENIE

Czyszczenie powierzchni - lampkę należy przetrzeć suchą, miękką bawełnianą ściereczką, nie używać żadnych innych środków czyszczących.

Źródło światła nie jest wymienne.

W przypadku uszkodzenia produktu nie należy go naprawiać ani rozbierać na części, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechaniczne i utratę prawa do reklamacji.

GWARANCJA

Serwis gwarancyjny tego produktu jest ściśle zgodny z przepisami dotyczącymi konsumentów i ustawą o jakości produktów w Czechach.

Warunki gwarancji:

Gwarancja na produkt wygasa w przypadku: Nieuprawnionej konserwacji, nieprawidłowego użytkowania, mechanicznego uszkodzenia jakiegokolwiek części produktu, zassania lub zniszczenia przez płyn, zmienionej lub podartej etykiety produktu lub całkowitego braku etykiety produktu.

Przekroczenia okresu ważności gwarancji (2 lata)

Szkody spowodowane siłą wyższą;

Awaria spowodowana przez człowieka.

UTYLIZACJA

Produkt nie może być utylizowany wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH

Materia	Hazardous substance					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Metal	X	O	O	O	O	O
Plastic	O	O	O	O	O	O
Wire	O	O	O	O	O	O
PCBA board	O	O	O	O	O	O

The form is based on standard of SJ/T 11364:
 O : The hazardous substance is under the limit of the standard of GB/T 26572 in all homogeneous material of the component.
 X : The hazardous substance is in excess of the standard of GB/T 26572 in at least one homogeneous material of the component

Formularz oparty jest na normie SJ/T 11364.
 o – Substancja niebezpieczna znajduje się poniżej wartości granicznej określonej w normie GB/T 26572
 x – Substancja niebezpieczna przekracza wartość graniczną określoną w normie GB/T 26572 w co najmniej jednym jednorodnym składniku.